



PORTE VA ET VIENT LAQUÉE, ISOLÉE

PLI

Elle est adaptée au passage intense du personnel et de petits matériels.



DIMENSIONS

Modèle simple battant

- Passage utile 61 à 112
- Hauteur 214

Modèle double battants

- Passage utile 122 à 224
- Hauteur 214

HUISSERIE

- Monobloc Aluminium anodisé,
Conçue pour résister à une utilisation intensive

BATTANT

- Epaisseur 40 mm,
même conception et couleur que les panneaux

ELÉMENTS CONSTITUTIFS

- Oculus sur chaque battant
- Un système de fermeture ingénieux
à grande fiabilité
- Joints anti-pince doigts
- Deux profils "Ailes d'avion" par battant,
de série

OPTIONS

- Deux profils "Aile d'avion" supplémentaires
- Dimensions hors standard



DREYER®

FABRICANT ET INSTALLATEUR
DE CHAMBRES FROIDES

courrier

Site Agroparc BP 11202
84911 Avignon cedex 9

tél +33 (0)4 90 23 80 00
fax +33 (0)4 90 84 00 44
contact@dreyer.eu

siège social

Agroparc
Bâtiment Orion
755, chemin des
Meinajaries
84140 Avignon - Montfavet

www.dreyer.eu

