

PORTE PIVOTANTE NEGATIVE

PPN

Elle est utilisée dans les chambres à température négative pour le passage du personnel et des petits chariots.

Elle comporte, conformément aux obligations réglementaires, un dispositif permettant l'ouverture à la main par une personne située d'un côté ou de l'autre.



DIMENSIONS

- Passage utile 70 à 120
- Hauteur 210

HUISSERIE

- Monobloc Isolant / acier laqué avec rupture de pont thermique ou PVC thermo soudé, y compris seuil

BATTANT

- Epaisseur 120 mm, même conception et couleur que les panneaux

ELÉMENTS CONSTITUTIFS

- Charnières avec rampe hélicoïdale pour permettre un décollement du battant à l'ouverture
- Poignée extérieure sur champ
Poignée de décondamnation intérieure
- Fixation des charnières et poignées dans des inserts noyés dans le battant et le cadre
- Joint double périphérique et balais racleurs
- Seuil isolé chauffant recouvert d'une tôle inox ou aluminium strié
- Cordon chauffant périphérique 40 W/ml sous 220 volts encastré dans l'huissierie et le seuil, facilement accessible pour maintenance
- Tôle laquée blanc RAL 9010

OPTIONS

- Kit antipanique
- Serrure à clé
- Dimensions hors standard
- Tôle Stucco de protection basse



DREYER®

FABRICANT ET INSTALLATEUR
DE CHAMBRES FROIDES

courrier

Site Agroparc BP 11202
84911 Avignon cedex 9

tél +33 (0)4 90 23 80 00
fax +33 (0)4 90 84 00 44
contact@dreyer.eu

siège social

Agroparc
Bâtiment Orion
755, chemin des
Meinajaries
84140 Avignon - Montfavet

www.dreyer.eu