

# PORTE PIVOTANTE POSITIVE

## PPP

Elle est utilisée dans les chambres à température positive pour le passage du personnel et des petits chariots. Elle comporte, conformément aux obligations réglementaires, un dispositif permettant l'ouverture à la main par une personne située d'un côté ou de l'autre.



### DIMENSIONS

- Passage utile 70 à 130
- Hauteur 210

### HUISSERIE

- Monobloc Isolant / acier laqué avec rupture de pont thermique ou PVC thermo soudé

### BATTANT

- Epaisseur 50 ou 60 mm même conception et couleur que les panneaux

### ELÉMENTS CONSTITUTIFS

- Charnières avec rampe hélicoïdale pour permettre un décollement du battant à l'ouverture
- Poignée de décondamnation intérieure
- Fixation des charnières et poignées dans des inserts noyés dans le battant et le cadre
- Joints périphériques et balais racleurs
- Tôle laquée blanc RAL 9010

### OPTIONS

- Kit antipanique
- Serrure à clé
- Passage rail viande
- Dimensions hors standard
- Tôle Stucco de protection basse



**DREYER®**

FABRICANT ET INSTALLATEUR  
DE CHAMBRES FROIDES

### courrier

Site Agroparc BP 11202  
84911 Avignon cedex 9

tél +33 (0)4 90 23 80 00  
fax +33 (0)4 90 84 00 44  
contact@dreyer.eu

### siège social

Agroparc  
Bâtiment Orion  
755, chemin des  
Meinajaries  
84140 Avignon - Montfavet

[www.dreyer.eu](http://www.dreyer.eu)

