



PORTE SEMI ISOLEE

PSI

PORTE DE SERVICE

Elle est utilisée pour le passage du personnel dans les locaux techniques, bureaux, locaux sociaux, salles de travail...



DIMENSIONS

Modèle simple battant

- Passage utile 63 à 123
- Hauteur 204

Modèle double battants

- Passage utile 126 à 246
- Hauteur 204

HUISSERIE

- Cadre acier galvanisé laqué à encastrer dans panneaux

BATTANT

- Epaisseur 40 mm, même conception que les panneaux

ELÉMENTS CONSTITUTIFS

- Parements tôles galvanisées laquées
- Charnières dimensionnées pour le poids de la porte
- Fixation des charnières dans des inserts métalliques noyés dans le battant

OPTIONS

- Groom
- Tôle Stucco de protection basse
- Oculus
- Barre antipanique
- Balai racleur
- Dimensions hors standard



DREYER®

FABRICANT ET INSTALLATEUR
DE CHAMBRES FROIDES

courrier

Site Agroparc BP 11202
84911 Avignon cedex 9

tél +33 (0)4 90 23 80 00
fax +33 (0)4 90 84 00 44
contact@dreyer.eu

siège social

Agroparc
Bâtiment Orion
755, chemin des
Meinajaries
84140 Avignon - Montfavet



www.dreyer.eu